# mod. PKS 920

**Selbstfahrend in max. 9,2 Metern Höhe. Zugelassen für den Gebrauch im Freien mit 2 Bedienern und max. 200 kg Tragkraft**

PKS 920
BESONDERS KOMPAKTE PLATTFORM:
GESCHLOSSEN H. 187 CM

# PKS 920

| | | |
|---|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit | | 200 kg |
| Zulässige Personenhöchstzahl | | 2 |
| Einsatzbereich | | Aussen |
| **A** | Höhe eingefahren | 1890 mm |
| **B** | Plattform Höhe (eingefahren) | 600 mm* |
| **C** | Plattform Höhe (ausgefahren) | 7200 mm |
| **D** | Maximale Abmessungen der Maschine | 1920 mm |
| **E1** | | 2150 mm |
| **E2** | | 2785 mm |
| **F** | | 980 mm |
| **G** | Korbabmessungen | 980 mm |
| **H1** | | 1200 mm |
| **H2** | | 1835 mm |
| Maschinengewicht | | 1970 kg** |
| Antrieb | | 24 V |
| Batterien | | 2 Pb-Säure-Batterien 12V 130Ah |
| Batterie Ladegerät | | 110V – 230V 50/60HZ |
| Steigfähigkeit ausgefahren | | 1,5°-2,6% |
| **I** | Max. Steigfähigkeit | 15% |
| Antriebsräder | | Ø 240 x 100 |
| Lenkrollen | | Ø 250 x 100 |
| Wenderadius | | 1990 mm |
| Max. Geschwindigkeit (Heben) | | 0,3 m/s |
| Max. Geschwindigkeit (Senken) | | 0,22 m/s |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren) | | 1,33 m/s |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit (Ausgefahren) | | 0,27 m/s |
| **C1** | Maximale Höhe Selbstfahrantrieb in der Höhemit ausfahrbarem Korb geschlossen | 7200 mm |
| **J** | Max. Druck pro Rad mit voller Last | 7,6 kN*** |












* Es ist ein Zwischenschritt.

** Mit ausfahrbarem korb

*** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.