

ELEVAH® 40 B

PRÄMIE
SICHERN

BG BAU



Elevah 40B ist die Handverschiebbare Version von der Elevah 40, mit einer Arbeitshöhe von 4 m.



PRÄMIE
SICHERN

BG BAU

BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) erstattet jeder Mitgliedsunternehmen bis zu 25%, max. 900€ der Anschaffungskosten dieses Gerät.

Informieren Sie weiter auf:

<http://www.bgbau.de/praemien>



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind.





ELEVAH[®] 40 B



Maximale Arbeitshöhe	4,00 m
Maximale Tragfähigkeit	150 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen
A Höhe eingefahren	1450 mm
B Plattform Höhe (eingefahren)	300 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1930 mm
D	995 mm
E Maximale Abmessungen der Maschine	660 mm
F	740 mm
G Korbabmessungen	680 mm
H	740 mm
Maschinengewicht	156 kg
Antriebsräder	Ø 100 x 30 mm
Lenkrollen	Ø 150 x 45 mm

LEISTUNGEN

Antrieb	Elektrisch
Batterien	2 AGM 12V 35 Ah*
Batterie Ladegerät	110V – 230V 50/60HZ
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1100 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,10 - 0,16 m/s
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 125



* Optional 40BGM

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

