SELBSTFAHRENDE HUBARBEITSBÜHNE ELEVAH 50 MOVE AIR

Maximale Arbeitshöhe		5m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen
A	Höhe eingefahren	1760 mm
B	Plattform Höhe (eingefahren)	400 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	3000 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1280 mm
E		780 mm
F	Außenabmessungen des Korbs	680 mm
G		840 mm
H	Innenabmessungen des Korbs	540 mm
I		720 mm
Maschinengewicht		850 kg
LEISTUNGEN		
Antrieb		24 V
Batterien		2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät		110V – 230V 50/60HZ
Steigfähigkeit ausgefahren		2,5 %
J	Max. Steigfähigkeit	15 %
Antriebsräder		Ø 220 x 65 mm
Lenkrollen		Ø 200 x 50 mm
Wenderadius		1095 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,2 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren-Ausgefahren)		0,7 - 0,25 m/s
K	Max. Druck pro Rad mit voller Last*	3,7 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen)**		130









* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

EN 280 CE Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.