

# ELEVAH<sup>®</sup> 40 MOVE

ELEVAH 40 MOVE

MOVIMENTACIÓN EN TIERRA



Elevah 40 MOVE, la plataforma **autopropulsada** compacta, ágil, fácil de manejar, pero sobre todo segura.

NUEVO SISTEMA DE CARGA PATENTADO

(Veas los códigos **40 CAR.1** y **40 CR** p.51)



TRABAJAR CON SEGURIDAD



IDEAL EN ESPACIOS REDUCIDOS

Gracias a sus increíbles dimensiones (99,5x99,5 cm) Elevah 40 Move se enaltece en los espacios más estrechos.



# ELEVAH<sup>®</sup> 40 MOVE

Altura máxima de trabajo	4 m	
Capacidad máx.	150 kg	
Número de personas	1	
Uso	Interior	
<b>A</b>	Altura con la máquina cerrada	1550 mm
<b>B</b>	Altura mínima superficie cesta	300 mm
<b>C</b>	Altura máxima superficie cesta	1930 mm
<b>D</b>		995 mm
<b>E</b>	Dimensiones totales de la base	960 mm
<b>F</b>		740 mm
<b>G</b>	Dimensiones de la cesta	680 mm
<b>H</b>		740 mm
Peso de la máquina	166 kg	
Dimensiones de la rueda motrice	Ø 190x60	
Dimensiones de las ruedas fijas	Ø 150x45	



## CARACTERÍSTICAS

Alimentación	24 V	
Baterías	2 AGM 12V 35 Ah*	
Cargador de baterías	110V-220V	
<b>I</b>	Inclinación máx que se puede superar	15%
Radio de viraje	800 mm	
Velocidad máxima (de subida)	0,1 m/s	
Velocidad máxima (de bajada)	0,16 m/s	
Velocidad máxima de traslado	1,3 m/s	
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**	100 - 150	

\* Opcional 40BGM

\*\*\* Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.



Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento. Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

