ELEVAH® 5 Tires





ELEVAH® 5 Tires

Altura máxima de trabajo		5,15 m
Capacidad máx.		220 kg
Número de personas		1
Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B	Altura mínima superficie cesta	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3150 mm
D	Dimensiones totales de la base	1790 mm
E		700 mm
F		1160 mm
G	Dimensiones de la cesta	685 mm
H		600 mm
Peso de la máquina		775 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 40 mm
PLANO NEUMÁTICOS		
I	Plano neumáticos	595 mm
L		545 mm
Regulación		Eléctrica
J	Carrera	1430 mm
Altura mín. del suelo		50 mm
Altura máx. del suelo		4075 mm
Capacidad		120 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación		24V
Baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V – 220V
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1060 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado en cota		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,4 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **		100



* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la car-ga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.

CE Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.