ELEV/\H°40 MOVE

Altura máxima de trabajo		4 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
Α	Altura con la máquina cerrada	1730 mm
В	Altura mín. del suelo*	290 mm
С	Altura máxima superficie cesta	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base	1000 mm
E		715 mm
F	Dimensiones de la cesta	685 mm
G		580 mm
Peso de la máquina		280 kg
Dimensión de la rueda motriz		Ø 186x60
Dimensión de las ruedas traseras locas		Ø 150x40
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación		24 V
Baterías		2 AGM 12V 45 Ah
Cargador de baterías		115V-230V 50/60HZ
H1	Inclinación máx que se puede superar	15%
H2	Pendiente de aterrizaje superable	15%
R1	Radio de viraje interno	900 mm
R2	Radio de viraje externo	1780 mm
Velocidad máxima (de subida)		0,15 m/s
Velocidad máxima (de bajada)		0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado		5 km/h
T	Presión máx. para la rueda con plena carga **	1,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **		Ca. 110



^{**} Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la car-ga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).



Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento. Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el

caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.





