

ELEVAH® 40 B



Elevah 40B, la plate-forme à **traction manuelle** pour travailler en sécurité jusqu'à 4 m.



ELEVAH 40B

TRACTION MANUELLE



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation interne en absence de vent.



Taraone
Industrie spa

ELEVAH® 40 B

Hauteur max. de travail		4,00 m
Charge maximale		150 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure
A	Hauteur repliée	1450 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	300 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1930 mm
D	Encombrement au sol	995 mm
E		660 mm
F		740 mm
G	Dimensions panier	680 mm
H		740 mm
Poids engin		156 kg
Dimensions roue motrice		Ø 100 x 30 mm
Dimensions roues folles		Ø 150 x 45 mm

PRESTATIONS

Alimentation	Électrique
Batteries	2 AGM 12V 35 Ah*
Chargeur de batterie	110 V - 220 V
Rayon de braquage roues intérieures	0
Rayon de braquage roues extérieures	1100 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)	0,10 - 0,16 m/s
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **	Ca. 125

* 40BGM optionnel

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.

