

ELEVAH[®] 40 MOVE picking



PRODUCT
OF THE
YEAR 2015



Machine à **auto-propulsion** pour activités de prélèvement en toute sécurité jusqu'à 4 mètres, avec **réglage automatique** de la hauteur alimentée par des batteries à 24 V. Avec **batteries AGM 45 Ah de série** pour doubler l'autonomie.



COMMANDE MANUELLE

Permet de régler la hauteur du plan de cueillette, même chargé, tout en restant à bord de panier.

VERSION
2020



AUTO-PROPULSION



QUELQUES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION



C: enceinte pour lier paquets au plan picking avec enrouleur.

40 PR: ridelles pour plateau picking.

➤ AUTRES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION, P. 46

ELEVAH[®] 40B picking



La nacelle picking jusqu'à 4 m de **traction manuelle** et **elevation automatique** avec batteries à 24 V.



PLATEAU PICKING
EXTENSIBLE



TRACTION MANUELLE



ELEVAH 40B PICKING

NACELLES PICKING

TRACTION MANUELLE - HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL 4 M

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.



Taraone
Industrie spa

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Hauteur max. de travail		4,00 m
Charge maximale		150 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1550 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	300 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1930 mm
D	Encombrement au sol	1435 mm
E		740 mm
F	Dimensions panier	680 mm
G		740 mm
Poids engin		200 kg
Bac de rangement		280 x 740 mm
Dimensions roue motrice		Ø 190 x 60 mm
Dimensions roues folles		Ø 150 x 45 mm

PLATEAU PICKING

Réglage		Mécanique
H	Course	830 mm
Hauteur min. du sol		610 mm
Hauteur max. du sol		3100 mm
I	Dimensions	450 (660) mm
J		725 mm
Charge maximale		40 kg

PRESTATIONS

Alimentation		Électrique
Batteries		2 AGM 12V 45 Ah*
Chargeur de batterie		110 V - 220 V
K	Pente maximale	15%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1400 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,08 - 0,10 m/s
Vitesse de translation panier		1,3 m/s
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		Ca. 100

* 40BGM optionnel

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

