

# ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

|                                                   |                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Hauteur max. de travail                           |                                   | 6,3 m                 |
| Charge maximale                                   |                                   | 150 kg                |
| No. de personne(s)                                |                                   | 1                     |
| Utilisation                                       |                                   | Intérieure            |
| A                                                 | Hauteur repliée                   | 1700 mm               |
| B                                                 | Hauteur minimum à la plate-forme  | 400 mm                |
| C                                                 | Hauteur maximale à la plate-forme | 4345 mm               |
| D                                                 | Encombrement au sol               | 1280 mm               |
| E                                                 |                                   | 780 mm                |
| F                                                 | Dimensions panier                 | 770 mm                |
| G                                                 |                                   | 790 mm                |
| Poids engin                                       |                                   | 538 kg                |
| Alimentation                                      |                                   | 24 V                  |
| Batteries                                         |                                   | 2 Pb Acide 12V 105 Ah |
| Chargeur de batterie                              |                                   | 110V – 220V           |
| Pente Max. avec panier en haute                   |                                   | 2,5 %                 |
| H                                                 | Pente maximale                    | 15 %                  |
| Dimensions roues motrices                         |                                   | Ø 230 x 60 mm         |
| Dimensions roues pivotantes                       |                                   | Ø 200 x 50 mm         |
| Rayon de braquage roues intérieures               |                                   | 0                     |
| Rayon de braquage roues extérieures               |                                   | 1095 mm               |
| Vitesse maximale (Montée – Descente)              |                                   | 0,2 m/s               |
| Vitesse de translation panier (en bas - en haute) |                                   | 4 km/h - 1 km/h       |
| I                                                 | Poinçonnement au sol par roue*    | 1,9 kN                |
| Cycles de travail (avec des batteries neuves)**   |                                   | 130                   |

\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

\*\* Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.



538  
Kg

