

ELEVAH[®] 40 T.FL

Hauteur max. de travail	4,00 m	
Charge maximale	200 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation	Intérieure - Externe	
A	Hauteur repliée	1750 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	290 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1950 mm
D	Encombrement au sol	1880 mm
E		715 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		580 mm
Poids engin	540 kg	
Dimensions roues motrices	Ø 186 x 60 mm	
Dimensions roues folles arrière	Ø 150 x 40 mm	



PLATEAU PICKING

I	Dimensions	690 mm
L		700 mm
Réglage	électrique	
J	Course	1200 mm
Hauteur min. du sol	110 mm	
Hauteur max. du sol	2620 mm	
Charge maximale	100 kg	

PRESTATIONS

Alimentation	24V	
Batteries	2 AGM 12V 45 Ah*	
Chargeur de batterie	115V-230V 50/60HZ	
M1	Pente maximale	15%
M2	Pente d'atterrissage surmontable	15%
R1	Rayon de braquage roues intérieures	900 mm
R2	Rayon de braquage roues extérieures	2350 mm
Vitesse maximale (Montée - Descente)	0,15 m/s	
Vitesse de translation panier	5 km/h	
N	Poinçonnement au sol par roue **	2,4 kN

* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur. UNI EN ISO 3691-1. Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

