ELEVAH® 80MOVE picking

















ELEVAH 80 MOVE picking


	Altezza massima di lavoro	7,78 m
	Portata massima	200 kg
	Numero Persone	1
	Utilizzo	Interno - Esterno
A	Altezza macchina chiusa	1980 mm
B	Altezza minima piano cestello	650 mm
C	Altezza massima piano cestello	5780 mm
D	Ingombro macchina	1280 mm
E		1780 mm
F		780 mm
G	Dimensioni cestello	640 mm
H		710 mm
	Peso macchina	860 kg
K	Dimensioni piano fisso	440 mm
L		740 mm
	Portata piano fisso	20 kg
	Dimensioni ruote motrici	Ø 220 x 65 mm
	Dimensioni ruote girevoli	Ø 200 x 50 mm
	PIANO PICKING	
	Regolazione	Elettrico
	Corsa	600 mm
	Altezza minima da terra	1030 mm
	Altezza massima da terra	6830 mm
I	Dimensioni	500 mm
J		680 mm
	Portata	100 kg
	PRESTAZIONI	
	Alimentazione	Elettrica
	Batterie	2 Pb Acido 12V 105Ah
	Caricabatterie	110V – 220V 50/60HZ
M	Pendenza massima superabile	15%
	Pendenza massima superabile in quota	2,5%
	Raggio di sterzata interno	0
	Raggio di sterzata esterno	1095 mm
	Velocità massima (salita - discesa)	0,2 m/s
	Velocita massima con cestello a terra	5 km/h
N	Pressione massima per ruota a pieno carico*	3,7 kN
	Cicli di lavoro (con batterie cariche) **	Ca. 130











* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.

CE Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.