ELEVAH® 80ES e 65ES MOVE

Le nuove piattaforme con cestello estensibile che permettono una comoda e sicura attività di manutenzione o di assemblaggio industriale fino ad altezza di lavoro di 7,56 e 6,7 m.















COLONNE E
CESTELLO
IN ALLUMINIO





NUOVO CESTELLO

Cestello rinnovato per garantire maggiore comodità, stabilità e sicurezza.








Ingresso laterale con sensori di blocco apertura cestello. Doppio dispositivo presenza uomo. Dispositivo antiribaltamento. Controllo elettronico della pendenza. Controllo Sovraccarico.





ELEVAH® 80ES MOVE

Altezza massima di lavoro		7,56 m
Portata massima		200 kg
Numero Persone		1
Utilizzo		Interno
Α	Altezza macchina chiusa	1990 mm
В	Altezza minima piano cestello	400 mm
C1	Altezza max da terra al piano per rotazione cestello	4800 mm
C2	Altezza max da terra al piano con cestello chiuso	5560 mm
D	Ingombro base	1530 mm
Е		2430 mm
F		780 mm
G	Dimensioni cestello	740 mm
Н		790 mm
T		1310 mm
J	Dimensioni piano fisso	630 mm
Κ		620 mm
Portata vaschetta portaoggetti		20 kg
Peso macchina		1050 kg
Alimentazione		24 V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V - 220V 50/60HZ
Pendenza massima superabile in quota		2,5%
L	Pendenza massima superabile	15%
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 50 mm
Raggio di sterzata		1540 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,2 m/s
Velocita massima di traslazione (a terra - in quota)		4 - 1 Km/h
Altezza massima di semovenza in quota, con cestello estensibile chiuso		5560 mm
М	Pressione massima per ruota a pieno carico*	4,4 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche) **		100



^{**} Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.





Conforme alla norma EN280.

Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.





