

ELEVAH® 40 B



Elevah 40B, la piattaforma a **trazione manuale** che ti permette di lavorare in sicurezza fino a 4 m.



ELEVAH 40B

TRAZIONE MANUALE



Conforme alla norma EN280 con certificazione CE e omologazione per uso interno in assenza di vento.



Taradome
Industrie spa

ELEVAH® 40 B

Altezza massima di lavoro		4,00 m
Portata massima		150 kg
Numero Persone		1
Utilizzo		Interno
A	Altezza macchina chiusa	1450 mm
B	Altezza minima piano cestello	300 mm
C	Altezza massima piano cestello	1930 mm
D	Ingombro macchina	995 mm
E		660 mm
F		740 mm
G	Dimensioni cestello	680 mm
H		740 mm
Peso macchina		156 kg
Dimensione ruota motrice sterzante		Ø 100 x 30 mm
Dimensione ruote folli (fisse)		Ø 150 x 45 mm

PRESTAZIONI

Alimentazione	Elettrica
Batterie	2 AGM 12V 35 Ah*
Caricabatterie	110 V - 220 V
Raggio di sterzata interno	0
Raggio di sterzata esterno	1100 mm
Velocità massima (salita - discesa)	0,10 - 0,16 m/s
Cicli di lavoro (con batterie cariche) **	Ca. 125

* Optional 40BGM

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alla norma **EN280**.

Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

