ELEVAH® 80-65 MOVE

















ELEVAH® 80-65 MOVE


	Altezza massima di lavoro	6,5 m
	Portata massima	200 kg
	Numero Persone	1
	Uso	Interno
A	Altezza macchina chiusa	1720 mm
B	Altezza minima da terra al piano calpestio	400 mm
C	Altezza massima da terra al piano calpestio	4680 mm
D	Ingombro base	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensioni cestello	770 mm
G		790 mm
	Peso macchina	680 kg
H	Vaschetta porta oggetti	740 mm
I		440 mm
	Portata vaschetta	20 kg
	Dimensioni ruote motrici	Ø 220 x 65 mm
	Dimensioni ruote girevoli	Ø 200 x 50 mm
	PRESTAZIONI	
	Alimentazione	24 V
	Batterie	2 Pb Acido 12V 105Ah
	Caricabatterie	110V – 230V 50/60HZ
J	Pendenza massima superabile	15 %
	Pendenza superabile in quota	2,5 %
	Raggio di sterzata interno	0
	Raggio di sterzata esterno	1095 mm
	Velocità massima (salita - discesa)	0,2 m/s
	Velocita massima di traslazione (a terra - in quota)	4 km/h - 1km/h
K	Pressione massima per ruota a pieno carico*	3,1 kN
	Cicli di lavoro (con batterie cariche)**	Ca. 130














* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.

EN 280 CE

Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.