

# ELEVAH 80 MOVE picking


| | | |
|---|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | | 7,78 m |
| Maksymalna udźwig | | 200 kg |
| Operatorzy | | 1 |
| Wykorzystanie | | Wewnątrz- Na zewnątrz |
| **A** | Wysokość w stanie złożonym | 1980 mm |
| **B** | Minimalna odległość kosza od podłoża | 650 mm |
| **C** | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 5780 mm |
| **D** | Wymiary podstawy | 1280 mm |
| **E** | | 1780 mm |
| **F** | | 780 mm |
| **G** | Wewnętrzne wymiary kosza | 640 mm |
| **H** | | 710 mm |
| Ciężar maszyny | | 860 kg |
| **K** | Wewnętrzne wymiary kosza | 440 mm |
| **L** | | 740 mm |
| Udźwig stałej płyty masztu | | 20 kg |
| Wymiary kół pędnych | | Ø 220 x 65 mm |
| Wymiary kół obrotowych | | Ø 200 x 50 mm |
| **Półka kompletacyjna** | | |
| Regulacja | | Elektryczna |
| Posuw | | 600 mm |
| Minimalna wysokość od podłoża | | 1030 mm |
| Maksymalna wysokość od podłoża | | 6830 mm |
| **I** | Wymiary | 500 mm |
| **J** | | 680 mm |
| Udźwig | | 100 kg |
| **Wydajność** | | |
| Zasilanie | | Elektryczne |
| Akumulator | | 2 Pb Kwas 12V 105Ah |
| ładowarka | | 110V – 220V 50/60HZ |
| **M** | Maksymalny stopień nachylenia | 15% |
| Nachylenie pokonywane na wysokości | | 2,5% |
| Wewnętrzny promień skrętu | | 0 |
| Zewnętrzny promień skrętu | | 1095 mm |
| Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania | | 0,2 m/s |
| Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi) | | 5 km/h |
| **N** | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu* | 3,7 kN |
| Cykle pracy przy naładowanych bateriach ** | | Ca. 130 |






* Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar platformy plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczacymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.