

ELEVATOR[®] 65TB

Maksymalna wysokość robocza		6,5 m
Maksymalna udźwig		120 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1720 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża*	600 mm
C1	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi obracającego się kosza	3800 mm
C2	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi przy zamkniętym koszu	4500 mm
D	Wymiary podstawy	780 mm
E		1280 mm
F		1480 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	830 mm
H		700 mm
I		1300 mm
J	Wymiary podestu ładunkowego	440 mm
K		740 mm
Pojemność bagażnika		20 kg
Ciężar maszyny		1025 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 230 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V – 230V 50/60HZ
L	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1500 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,12 m/s - 0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)		4 Km/h - 1 Km/h
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		4500 mm
M	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	4 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***		100

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

