ELEVAH® 5 INOX

Maksymalna wysokość robocza		5,15 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1690 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	289 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3150 mm
D	Wymiary podstawy	980 mm
E		700 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
G		600 mm
Ciężar maszyny		580 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne 24 V
Akumulator		2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
ładowarka		115V – 230V 50/60HZ
H	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1050 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		0,70 m/s
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości		0,25 m/s
I	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	2,7 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***		100



* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar platformy plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.

EN 280

Zgodne z norma EN280, zatwierdzone do uzytku wewnetrznego w srodowisku bezwietrznym.