


ELEVAH 5B Picking

Maksymalna wysokość robocza		5,15 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1690 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	289 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3150 mm
E	Wymiary podstawy	700 mm
F		1152 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		600 mm
Ciężar maszyny		620 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 160 x 50 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Półka kompletacyjna		
I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Elektryczna
J	Posuw	720 mm
Minimalna wysokość od podłoża		790 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		4102 mm
Udźwig		100 kg
Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne 24 V
Akumulator		2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
ładowarka		110V – 230V 50/60HZ
M	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,20 m/s
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	2,9 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***		100









* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar platformy plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczacymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.